

## CAT Bordstromaggregat C9.3

<https://www.zeppelin.com/de-de/powersystems>



Minimale Nennleistung	185 ekW (231 kVA) bei 50 Hz, 224R ekW (280 kVA) bei 60 Hz
Maximale Nennleistung	250R ekW (313 kVA) bei 50 Hz, 300 ekW (375 kVA) bei 60 Hz
Frequenz	50 Hz und 60 Hz
Geschwindigkeit	1500/min bei 50 Hz und 1800/min bei 60 Hz
Ansaugsystem	mit Turboaufladung/Ladeluftkühlung
Bohrung	105 mm
Hub	135 mm
Kraftstoffsystem	Common Rail
Motormodell	C9.3
Strategie für Emissionen und Kraftstoff	EPA Tier 3, IMO II, EU IW
Höhe	1.436 mm
Länge des Motors	2.170 mm
Gewicht (ca.)	2.367 kg
Breite des Motors	1.260 mm
Erregung	Dauermagnet
Isolierung	Klasse H
Tropfwasserfest	IP23
Spannungsregler	Ca. 0,5 %
Anzahl Leitungen	12 Leitungen, 2 Adern pro Kabel
Maximale Leistung	313 kVA
Minimale Leistung	231 kVA
Nenn Drehzahl	1500/min bei 50 Hz und 1800/min bei 60 Hz

Dieses Angebot ist freibleibend. Grundlage dafür sind unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technisch bedingte Änderungen an Geräten und Zubehör sind jederzeit möglich. Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.