

CAT C15 (50 Hz) China Non Road

<https://www.zeppelin.com/de-de/powersystems>



Minimale Nennleistung	365 kVA
Maximale Nennleistung	550 kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff	Niedriger Kraftstoffverbrauch, Tier 2 oder 3
Spannung	208 bis 600 V
Frequenz	50 Hz
Geschwindigkeit	1500/min
Arbeitszyklus	Notstrom, Hauptstrom
Motormodell	C15 ATAAC, I-6, wassergekühlter Viertakt-Dieselmotor
Bohrung	137,2 mm
Hub	171,4 mm
Hubraum	15,2 l
Verdichtungsverhältnis	16,1:1
Ansaugsystem	Luftgekühlter Ladeluftkühler
Kraftstoffsystem	MEUI
Regler	Adem™ A4
Länge – Maximal	5.656 mm
Breite – Maximal	2.286 mm
Höhe – Maximal	2.367 mm
Maximale Leistung	550 kVA
Minimale Leistung	365 kVA
Nenn Drehzahl	1500/min

Dieses Angebot ist freibleibend. Grundlage dafür sind unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technisch bedingte Änderungen an Geräten und Zubehör sind jederzeit möglich. Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.

CAT C15 (50 Hz) China Non Road

