

CAT C32 (60 Hz)

Serien-Nr.: 1000028917

<https://www.zeppelin.com/de-de/powersystems>


Minimale Nennleistung	830 ekW
Maximale Nennleistung	1250 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff	Geringer Kraftstoffverbrauch, Tier-2-Standards für Nichtstraßenfahrzeuge
Spannung	220 bis 4160 V
Frequenz	60 Hz
Geschwindigkeit	1800/min
Arbeitszyklus	Notstrom, missionskritisch, Hauptstrom, Dauerstrom
Motormodell	C32 TA, V-12, wassergekühlter Viertakt-Diesel
Bohrung	145.0 mm
Hub	162.0 mm
Hubraum	32.1 l
Verdichtungsverhältnis	15,0:1
Ansaugsystem	TA
Kraftstoffsystem	MEUI
Regler	Adem™ A4
Länge – Minimal	4165.0 mm
Länge – Maximal	4385.0 mm
Breite – Minimal	1684.0 mm
Breite – Maximal	2228.0 mm
Höhe – Minimal	2162.0 mm
Höhe – Maximal	2194.0 mm
Trockengewicht – Stromaggregat (minimal)	6668.0 kg
Trockengewicht – Stromaggregat (maximal)	7600.0 kg
Maximale Leistung	1250.0 kVA
Minimale Leistung	830.0 kVA
Nenn Drehzahl	1800/min

CAT C32 (60 Hz)
Serien-Nr.: 1000028917

Dieses Angebot ist freibleibend. Grundlage dafür sind unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technisch bedingte Änderungen an Geräten und Zubehör sind jederzeit möglich. Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.

CAT C32 (60 Hz)
Serien-Nr.: 1000028917

