

CAT Cat®-Dieselmotor C13 ACERT™<https://www.zepelin.com/de-de/powersystems>

Maximale Leistung	388.0 kW
Nenndrehzahl	1800 - 2100/min
Minimale Leistung	287.0 kW
Emissionen	US- EPA Tier 4 Final für Nichtstraßenfahrzeuge, Stufe IV (EU) für Nichtstraßenfahrzeuge, Emissionsnormen gemäß EPA Tier 4 Interim für Nichtstraßenfahrzeuge (aktuell nicht EPA-zertifiziert) und EU Stufe IIIB für Nichtstraßenfahrzeuge (aktuell nicht für EU). Entworfen, um die vorgeschlagen Emissionsnormen Stufe V (EU) für Nichtstraßenfahrzeuge zu erfüllen
Konfiguration des Motors	Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor
Verdichtungsverhältnis	17,0:1
Ansaugsystem	Turboaufladung und Ladeluftkühlung (TA)
Verbrennungsverfahren	Direkteinspritzung
Drehung auf Schwungradseite	Entgegen dem Uhrzeigersinn

Dieses Angebot ist freibleibend. Grundlage dafür sind unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technisch bedingte Änderungen an Geräten und Zubehör sind jederzeit möglich. Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.

CAT Cat®-Dieselmotor C13 ACERT™

