

CAT Diesel-Stromaggregat C15 ACERT Tier 2 für Ölbohranlagen

<https://www.zeppelin.com/de-de/powersystems>



Maximale Nennleistung	455 ekW (570 kVA)
Minimale Nennleistung	292 ekW (365 kVA)
Strategie für Emissionen und Kraftstoff	EPA Tier 2 (USA), EPA Tier 3 (USA), Stufe II (EU), Phase II (China)
Ansaugsystem	Turbolader, luftgekühlter Ladeluftkühler
Abgaskrümmertyp	trocken
Bohrung	137.2 mm
Hub	171.4 mm
Hubraum	15.2 l
Motorsteuerung und Schutz	ADEM A4
Stromaggregatsteuerung	EMCP 3,1
Generator	SR4B
Kraftstoffsystem	MEUI
Frequenz – Drehzahl	50/60 Hz (1500/1800/min)
Kraftstoff	Diesel
Länge	3518.0 mm
Breite	1524.0 mm
Höhe	2110.0 mm
Gewicht	4760.0 t (US)
Minimale Leistung	365.0 kVA
Maximale Leistung	570.0 kVA
Nenn Drehzahl	1500/1800/min

Dieses Angebot ist freibleibend. Grundlage dafür sind unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technisch bedingte Änderungen an Geräten und Zubehör sind jederzeit möglich. Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.