

CAT Gas-Stromaggregat CG137-12 für Ölbohranlagen

<https://www.zepelin.com/de-de/powersystems>



Maximale Nennleistung	400 ekW (500 kVA)
Minimale Nennleistung	400 ekW (500 kVA)
Strategie für Emissionen und Kraftstoff	Zertifizierte Emissionen gemäß EPA Tier II (USA) für nicht straßengebundene mobile Geräte und Maschinen. Durch Sonderanfertigungen auch als NSPS-konforme Konstruktion verfügbar mit Turboaufladung und Ladeluftkühlung
Ansaugsystem	Wassergekühlt
Abgaskrümmertyp	137 mm
Bohrung	164 mm
Hub	29 l
Hubraum	ADEM A4
Motorsteuerung und Schutz	Schalttafel EMCP 4.4
Stromaggregatsteuerung	SR4B
Generator	60 Hz (1800/min)
Frequenz – Drehzahl	Druck-Erdgas, Flüssigerdgas, Erdgas
Kraftstoff	170 l
Schmierölsystem – Auffüllen	55,5 l
Kühlsystem – Motor	5.842 mm
Länge	2.261 mm
Breite	2.599 mm
Höhe	8.950 t (US)
Gewicht	500 kVA
Maximale Leistung	500 kVA
Minimale Leistung	1800/min
Nenn Drehzahl	

Dieses Angebot ist freibleibend. Grundlage dafür sind unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technisch bedingte Änderungen an Geräten und Zubehör sind jederzeit möglich. Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.