

CAT Offshore-Stromaggregat C280-16 (frontmontierter Turbolader)

<https://www.zeppelin.com/de-de/powersystems>



Minimale Nennleistung	5.600 ekW
Maximale Nennleistung	5.730 ekW
Emissionen	IMO Tier 2 / EPA Marine Tier 2
Hubraum	296 l
Ansaugsystem	mit Turboaufladung und Ladeluftkühlung
Motorsteuerung	Zwei ADEM™ A4
Bohrung	280 mm
Kraftstoffsystem	EUI
Ölwechselintervall	1.000 h
Hub	300 mm
Gewicht	66.000 kg
Stromaggregatsteuerung	Cat®-Alarm- und -Schutzsystem
Länge	10.283 mm
Breite	2.800 mm
Höhe	4.092 mm
Kühlsystem – Motor	1.245 l
Schmierölsystem – Auffüllen	1.677 l
Maximale Leistung	5.730 kVA
Minimale Leistung	5.600 kVA
Nenn Drehzahl	900/min

Dieses Angebot ist freibleibend. Grundlage dafür sind unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technisch bedingte Änderungen an Geräten und Zubehör sind jederzeit möglich. Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.