

## CAT Stromaggregat C13

<https://www.zeppelin.com/de-de/powersystems>



Minimale Nennleistung	350 kVA
Maximale Nennleistung	450 kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff	Niedriger Kraftstoffverbrauch, R96/EU IIIa
Spannung	380 bis 415 V
Frequenz	50 Hz
Geschwindigkeit	1500/min
Arbeitszyklus	Notstrom, Hauptstrom
Motormodell	C13 ATAAC, I-6, wassergekühlter Viertakt-Dieselmotor
Bohrung	130.0 mm
Hub	157.0 mm
Hubraum	12.5 l
Verdichtungsverhältnis	16,3:1
Ansaugsystem	Luftgekühlter Ladeluftkühler
Kraftstoffsystem	MEUI
Regler	Adem™ A4
Länge – Maximal	4743.0 mm
Breite – Maximal	2014.0 mm
Höhe – Maximal	2133.0 mm
Maximale Leistung	450.0 kVA
Minimale Leistung	350.0 kVA
Nenn Drehzahl	1500/min

Dieses Angebot ist freibleibend. Grundlage dafür sind unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technisch bedingte Änderungen an Geräten und Zubehör sind jederzeit möglich. Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.

## CAT Stromaggregat C13

