

CAT Stromaggregat C18

<https://www.zeppelin.com/de-de/powersystems>



Minimale Nennleistung	455 ekW
Maximale Nennleistung	500 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff	US EPA Tier 4 Final
Spannung	480 V
Frequenz	60 Hz
Geschwindigkeit	1800/min
Arbeitszyklus	Notstrom, Hauptstrom
Motormodell	C18 ATAAC, I-6, wassergekühlter Viertakt-Diesel
Bohrung	145.0 mm
Hub	183.0 mm
Hubraum	18.1 l
Verdichtungsverhältnis	14,5:1
Ansaugsystem	Luftgekühlter Ladeluftkühler
Kraftstoffsystem	Elektronisch geregelte Pumpe-Düse-Einspritzung
Regler	Adem™ A4
Maximale Leistung	500.0 kVA
Minimale Leistung	455.0 kVA
Nenn Drehzahl	1800/min

Dieses Angebot ist freibleibend. Grundlage dafür sind unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technisch bedingte Änderungen an Geräten und Zubehör sind jederzeit möglich. Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.