

## CAT Stromaggregat C2.2

<https://www.zeppelin.com/de-de/powersystems>



Minimale Nennleistung	13,0 kVA
Maximale Nennleistung	22,0 kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff	Entspricht R96/EU IIIa
Spannung	110 bis 415 V
Frequenz	50 Hz
Geschwindigkeit	1500/min
Arbeitszyklus	Notstrom, Hauptstrom
Motormodell	Cat® C2.2, Vierzylinder-Viertakt-Reihendieselmotor
Bohrung	84 mm
Hub	100 mm
Hubraum	2,2 l
Verdichtungsverhältnis	22,5:1
Ansaugsystem	Selbstansaugend
Kraftstoffsystem	Indirekte Einspritzung
Regler	Mechanisch
Länge – Maximal	1.500 mm
Breite – Maximal	620 mm
Höhe – Maximal	1.115 mm
Minimale Leistung	13 kVA
Maximale Leistung	22 kVA
Nenn Drehzahl	1500/min

Dieses Angebot ist freibleibend. Grundlage dafür sind unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technisch bedingte Änderungen an Geräten und Zubehör sind jederzeit möglich. Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.

## CAT Stromaggregat C2.2

