

CAT Stromaggregat C3.3

<https://www.zeppelin.com/de-de/powersystems>



Minimale Nennleistung	24,0 kVA
Maximale Nennleistung	65,0 kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff	Stufe II (EU) und R96/EU IIIa
Spannung	110 bis 480 V
Frequenz	50 Hz
Geschwindigkeit	1500/min
Arbeitszyklus	Notstrom, Hauptstrom
Motormodell	Cat® C3.3
Bohrung	105 mm
Hub	127 mm
Hubraum	3,3 l
Verdichtungsverhältnis	17,25:1, 19,25:1
Ansaugsystem	Turboaufladung
Kraftstoffsystem	Direkteinspritzung
Regler	Mechanisch
Länge – Maximal	1.115 mm
Breite – Maximal	970 mm
Höhe – Maximal	1.361 mm
Maximale Leistung	65 kVA
Minimale Leistung	24 kVA
Nenn Drehzahl	1500/min

Dieses Angebot ist freibleibend. Grundlage dafür sind unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technisch bedingte Änderungen an Geräten und Zubehör sind jederzeit möglich. Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.

CAT Stromaggregat C3.3

