

## CAT Stromaggregat C4.4

<https://www.zeppelin.com/de-de/powersystems>



Minimale Nennleistung	50 kVA
Maximale Nennleistung	110 kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff	Stufe II (EU) und R96/EU IIIa
Spannung	110 bis 480 V
Frequenz	50 Hz
Geschwindigkeit	1500/min
Arbeitszyklus	Notstrom, Hauptstrom
Motormodell	Cat® C4.4
Bohrung	105.0 mm
Hub	127.0 mm
Hubraum	4.4 l
Verdichtungsverhältnis	16.2:1, 17.25:1, 18.2:1 oder 18.3:1
Ansaugsystem	Turboaufladung
Kraftstoffsystem	Direkteinspritzung oder Common-Rail
Regler	Mechanisch
Länge – Maximal	1925.0 mm
Breite – Maximal	1120.0 mm
Höhe – Maximal	1361.0 mm
Maximale Leistung	110.0 kVA
Minimale Leistung	50.0 kVA
Nenn Drehzahl	1500/min

Dieses Angebot ist freibleibend. Grundlage dafür sind unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technisch bedingte Änderungen an Geräten und Zubehör sind jederzeit möglich. Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.

## CAT Stromaggregat C4.4

