

CAT Stromaggregat C7.1

<https://www.zeppelin.com/de-de/powersystems>



Minimale Nennleistung	114 ekW
Maximale Nennleistung	200 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff	Tier 3
Spannung	208 bis 480 V
Frequenz	60 Hz
Geschwindigkeit	1800/min
Arbeitszyklus	Notstrom, Hauptstrom
Motormodell	C7.1 I-6, Viertakt-Diesel
Bohrung	105 mm
Hub	135 mm
Hubraum	7,01 l
Verdichtungsverhältnis	16,5:1
Ansaugsystem	Mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler
Kraftstoffsystem	Common Rail
Regler	ADEM™ A4
Länge – Maximal	2.500 mm
Breite – Maximal	1.320 mm
Höhe – Maximal	1.626 mm
Nennrehzahl	1800/min
Minimale Leistung	114 kVA
Maximale Leistung	200 kVA

Dieses Angebot ist freibleibend. Grundlage dafür sind unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technisch bedingte Änderungen an Geräten und Zubehör sind jederzeit möglich. Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.

CAT Stromaggregat C7.1

